

PROYECTOR SANYO PLC- WXL 46



- **General**

• Tipo de dispositivo Proyector LCD 720p
• Dispositivos integrados Altavoz
• Anchura 32 cm
• Profundidad 30.1 cm
• Altura 14.8 cm
• Peso 3.4 kg
• Proyector / panel
• Brillo de imagen 2000 ANSI lumens
• Brillo de la imagen (reducido) 1460 ANSI lumens
• Tamaño de la imagen 1.27 m - 2.79 m
• Distancia de proyección 0.53 m - 1.2 m
• Relación de alcance 0.50:1
• Uniformidad 80 %
• Resolución WXGA (1280 x 800) (nativo) / 1600 x 1200 (cambiando las proporciones)
• Relación de aspecto nativa Pantalla ancha
• Ancho de banda de vídeo 140 MHz
• Velocidad sincronización máx. (V x H) 100 Hz x 100 kHz
• Tipo de lámpara UHP 200 vatios

<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo de vida útil lámpara 1500 hora(s) / 3000 hora(s) (modo económico)
<ul style="list-style-type: none"> • Características Blackboard Mode

- **Sistema de objetivo de proyector**

<ul style="list-style-type: none"> • Apertura de la lente F/1.8
<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de corrección trapezoidal Vertical
<ul style="list-style-type: none"> • Corrección Keystone Vertical -20 / +20

- **Entrada de vídeo**

<ul style="list-style-type: none"> • Formato vídeo analógico NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
<ul style="list-style-type: none"> • Señal vídeo analógica RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo
<ul style="list-style-type: none"> • Modos de vídeo 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p

- **Señal vídeo analógica RGB**

- **Audio salida**

<ul style="list-style-type: none"> • Tipo Altavoces - integrado
<ul style="list-style-type: none"> • Modo de salida del sonido Mono
<ul style="list-style-type: none"> • Alimentación de salida / Canal 1 vatios
<ul style="list-style-type: none"> • Altavoz/altavoces 1 x canal mixto
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo de entrada
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo Mando a distancia - externo - inalámbrico
<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de Detección de Movimiento Infrarrojos

Expansión / Conectividad

<ul style="list-style-type: none"> • Interfaces 1 x entrada para vídeo componente / RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ; 1 x entrada / salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ; 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA ; 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN ; 1 x salida de la línea de audio - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm ; 1 x entrada de la línea de audio - RCA x 2 ; 1 x entrada de la línea de audio - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm ; 1 x serie RS-232 - 8 PIN mini-DIN ; 1 x red - RJ-45
--

- **Diverso**

<ul style="list-style-type: none"> • Accesorios incluidos Tapa para lente
<ul style="list-style-type: none"> • Cables incluidos 1 x cable VGA
<ul style="list-style-type: none"> • Características de seguridad Bloqueo del panel de control, alarma antirrobo, código NIP
<ul style="list-style-type: none"> • Alimentación
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - interna
<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje necesario CA 120/230 V
<ul style="list-style-type: none"> • Consumo eléctrico en funcionamiento 250 vatios
<ul style="list-style-type: none"> • Consumo energético en funcionamiento (en espera) 7.5 vatios
<ul style="list-style-type: none"> • Software / Requisitos del sistema
<ul style="list-style-type: none"> • Software incluido Controladores y utilidades
<ul style="list-style-type: none"> • Garantía del fabricante
<ul style="list-style-type: none"> • Servicio y mantenimiento 3 años de garantía
<ul style="list-style-type: none"> • Detalles de Servicio y Mantenimiento Garantía limitada - 3 años Garantía limitada - lámpara - 1 año / 2.000 horas
<ul style="list-style-type: none"> • Parámetros de entorno
<ul style="list-style-type: none"> • Emisión de sonido 38 dB
<ul style="list-style-type: none"> • Emisión de sonido (modo económico) 31

SOPORTE PROYECTOR SANYO PLC-WXL 46

Soporte de pared para proyector SANYO PLC-WXL 46.

